

ESPECIFICACIONES

Marca:

Ansell

Usos:

- Aeroespacial
- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Mercado Postventa
- Servicios Médicos
- Procesamiento de alimentos
- Petróleo y gas
- Almacenamiento
- Montaje de piezas pequeñas
- Manipulación en general

Tallas:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12

Certificaciones:



4131A 4231

EN 420:2003 + A1:2009;

Categoría III



X1XXXX



Guante Hy-Flex nylon con Spandex y nitrilo gris espumado / Modelo 11-840

Estos guantes industriales proveen extrema durabilidad para uso prolongado en aplicaciones abrasivas, ahora con mayor protección abrasiva en un 20%. El recubrimiento de espuma de nitrilo (pendiente de patente) es un 20% más transpirable que formulaciones anteriores: manos más frescas y más secas, que reducen el sudor. Con un ajuste perfecto, como una segunda piel, se adapta a la palma de la mano y proporciona más confort y sensibilidad táctil, mejorando la destreza al alternar entre tareas. Ajuste ergonómico con un tejido optimizado en la base del dedo meñique, en las puntas de los dedos y en toda la palma que sigue el contorno natural de la mano. Sin silicona. No se traspasan contaminantes de silicona a las piezas metálicas antes del proceso de pintura.

Lemus 

GUANTES Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL